



LED-Rundleuchte CHROM Senso BASELine

Art.-Nr.: 555.975.25, Warmweiß 830, 18 W

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Die **InnoGreen**[®] LED-Rundleuchte **CHROM Senso BASELine** ist eine sehr energieeffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung in unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsräumen, Fluren, Nebenräume, etc.

Die Leuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen LED-Panel, einem Stahlblech-Gehäuse und einer schlagzähen Lampenabdeckung mit einem Abstrahlwinkel von 120°. Die **InnoGreen**[®] LED-Rundleuchte **CHROM Senso BASELine** ist mit Multi-Sensor (HF-Präsenzmelder mit Dämmerungsfunktion) ausgestattet.

Das Produkt zeichnet sich durch seine hohe Effizienz, eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung und die einfache Montage in verschiedene Decken- und Wandsystemen aus.

Hinzu kommen ein wartungsfreier Betrieb bei einer mittleren Lebensdauer > 50.000 Stunden und eine Herstellergarantie von 5 Jahren.



Produkteigenschaften


- Spannungsbereich: 220 bis 277 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 60A 200µs
- Nicht dimmbar
- Power Faktor: > 0.95
- Erfassungsbereich Sensor: Max. 8 m Durchmesser/Reichweite
- Einstellbarer Dämmerungssensor
- Einstellbarer Zeitschalter: 10 sek.-10 min.
- Die Einstellung der zusätzlichen Dimm- und Timer-Funktionen erfolgt direkt an der Leuchte
- Montagehöhe: Max. 6 m
- An/Aus-Automatik
- Gewicht: 815 g
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10 nach DIN 62262
- Schutzklasse I
- Schaltzyklen: 150.000
- CRI: > 80
- Zündzeit: <0,5s
- Farbkonsistenz in Stufen max. SDCM 4
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 50.000 L80/B10
- Temperaturbereich: -20° C bis +40° C
- Energieeffizienzklasse: A+
- Hochwertiges Stahlblech-Gehäuse in weiß
- Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC)
- 5 Jahre Herstellergarantie



IP54



IK10



Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.975.25	Warmweiß 830	18 W	99 lm/W	3.000 K	1.790 lm



Max. 8,0 m



Dämmerung
Sensor



Timer
10s-30 min



Montagehöhe
6,0 m max.




An/Aus
Automatik




Stufenloses
Dimmen

Lichtverteilung



Abmessungen



Durchmesser	Höhe
385 mm	116 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie