

Preisanpassungen
Produkt-Katalog 2021

Gültig ab 01.08.2021

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

LED-Lichtbansystem INNOTRACK IP20

INNOTRACK Sensorsteuerung bis 5 m und 16 m

(Katalogseite 23)



Art.-Nr.	Ausführung	UVP*
Sensorsteuerung bis 5 m		
28001203	Helligkeits- und Bewegungssensor mit 0,8 m Kabellänge, weiß	95,00 €
28001529	Helligkeits- und Bewegungssensor mit 0,8 m Kabellänge, schwarz	95,00 €
28001528	Helligkeits- und Bewegungssensor mit 1,6 m Kabellänge, schwarz	95,00 €
28000257	Infrarot-Fernbedienung zur Programmierung bis 5 m	21,00 €
Sensorsteuerung bis 16 m		
28001277	Helligkeits- und Bewegungssensor mit 0,8 m Kabellänge, weiß	126,00 €
28001658	Beschattungseinheit für 28001277 - FLUR	2,10 €
28001659	Beschattungseinheit für 28001277 - SEITE	2,10 €
28001660	Beschattungseinheit für 28001277 - EINGANG	2,10 €
28000843	Infrarot-Fernbedienung (Ein/Aus, Dimmung + Programmierung) bis 16 m	683,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Fluter CUBIC 3.0

Watt-selectable (Katalogseite 31)



Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemp.	Maße / Gewicht	UVP*
555.651053.12	15 / 20 / 30 / 50 W, 1.800-6.000 lm, schwarz	Warmweiß 830 / 3.000	247 x 238 x 52 mm / 1,6 kg	79,00 €
555.651054.12	15 / 20 / 30 / 50 W, 1.830-6.100 lm, schwarz	Neutralweiß 840 / 4.000 K	247 x 238 x 52 mm / 1,6 kg	79,00 €
555.651054.32	15 / 20 / 30 / 50 W, 1.830-6.100 lm, grau	Neutralweiß 840 / 4.000 K	247 x 238 x 52 mm / 1,6 kg	79,00 €
555.652154.12	50 / 80 / 100 / 150 W, 7.200-21.600 lm, schwarz	Neutralweiß 840 / 4.000 K	407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg	158,00 €
555.652156.12	50 / 80 / 100 / 150 W, 7.300-21.900 lm, schwarz	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg	158,00 €
555.652154.32	50 / 80 / 100 / 150 W, 7.200-21.600 lm, grau	Neutralweiß 840 / 4.000 K	407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg	158,00 €
555.652156.32	50 / 80 / 100 / 150 W, 7.300-21.900 lm, grau	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg	158,00 €
555.653304.12	150 / 200 / 240 / 300 W, 21.300-42.600 lm, schwarz	Neutralweiß 840 / 4.000 K	594 x 357 x 95 mm / 10,9 kg	315,00 €
555.653306.12	150 / 200 / 240 / 300 W, 21.600-43.200 lm, schwarz	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	594 x 357 x 95 mm / 10,9 kg	315,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Hallentiefstrahler CORE 3.0 (Katalogseite 33/35)



BASELine						
Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemp.	Abstrahlwinkel	Maße (Ø x H) / Gewicht	UVP*	
555.791084.13	80 W / 12.600 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	120°	250 x 188 mm / 2,8 kg	221,00 €	
555.791114.13	110 W / 17.600 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	120°	280 x 188 mm / 3,5 kg	273,00 €	
555.791154.13	150 W / 24.000 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	120°	280 x 188 mm / 3,5 kg	294,00 €	
555.791204.13	200 W / 32.000 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	120°	320 x 188 mm / 4,3 kg	378,00 €	
555.791244.13	240 W / 38.400 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	120°	320 x 188 mm / 4,5 kg	410,00 €	
555.791086.13	80 W / 13.280 lm	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	120°	250 x 188 mm / 2,8 kg	221,00 €	
555.791116.13	110 W / 18.150 lm	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	120°	280 x 188 mm / 3,5 kg	273,00 €	
555.791156.13	150 W / 24.900 lm	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	120°	280 x 188 mm / 3,5 kg	294,00 €	
555.791206.13	200 W / 33.200 lm	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	120°	320 x 188 mm / 4,3 kg	378,00 €	
555.791246.13	240 W / 39.400 lm	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	120°	320 x 188 mm / 4,5 kg	410,00 €	

Zubehör für Hallentiefstrahler CORE 3.0 - BASELine

555.747921.22	Präsenzmelder mit Helligkeitssensorik, 5 - 150 Lux, H: 3 - 15m, Radius: bis 8 m					79,00 €
555.747922.21	Fernbedienung für Präsenzmelder					33,00 €
555.747911.92	60°-Linse für Hallentiefstrahler 80 W					14,00 €
555.747912.92	90°-Linse für Hallentiefstrahler 80 W					14,00 €
555.747913.92	60°-Linse für Hallentiefstrahler 110 / 150 W					14,00 €
555.747914.92	90°-Linse für Hallentiefstrahler 110 / 150 W					14,00 €
555.747915.92	60°-Linse für Hallentiefstrahler 200 / 240 W					14,00 €
555.747916.92	90°-Linse für Hallentiefstrahler 200 / 240 W					14,00 €

PRIMELine						
Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemp.	Abstrahlwinkel	Maße (Ø x H) / Gewicht	UVP*	
555.661074.11	75 W / 12.375 lm / DALI	Neutralweiß 840 / 4.000 K	90°	335 x 493 x 85 mm / 4,8 kg	462,00 €	
555.661076.11	75 W / 12.750 lm / DALI	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	90°	335 x 493 x 85 mm / 4,8 kg	462,00 €	
555.661124.11	120 W / 18.600 lm / DALI	Neutralweiß 840 / 4.000 K	90°	335 x 493 x 85 mm / 4,8 kg	483,00 €	
555.661126.11	120 W / 19.200 lm / DALI	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	90°	335 x 493 x 85 mm / 4,8 kg	483,00 €	
555.662154.11	2x75 W / 24.750 lm / DALI	Neutralweiß 840 / 4.000 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	966,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Art.-Nr. 555.661074.11 und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					
555.662156.11	2x75 W / 25.500 lm / DALI	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	966,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Art.-Nr. 555.661076.11 und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					
555.662244.11	2x120 W / 37.200 lm / DALI	Neutralweiß 840 / 4.000 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	1.008,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Art.-Nr. 555.661124.11 und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					
555.662246.11	2x120 W / 38.400 lm / DALI	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	1.008,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Art.-Nr. 555.661126.11 und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					
555.662274.11	2x135 W / 41.850 lm / DALI	Neutralweiß 840 / 4.000 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	1.008,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Hallentiefstrahlern und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					
555.662276.11	2x135 W / 42.660 lm / DALI	Tageslichtweiß 857 / 5.700 K	90°	670 x 493 x 85 mm / 9,8 kg	1.008,00 €	
	Bundle bestehend aus 2 x Hallentiefstrahlern und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11					

Zubehör für Hallentiefstrahler CORE 3.0 - PROLine

555.746611.11	Verbindungs-Kit (inkl. Verbindungsblech und Schrauben)					42,00 €
555.746612.12	Montagebügel (inkl. Bügel, Befestigungsringen und Edelstahlschrauben)					32,00 €
555.746613.31	Abhänge-Set (max. 3 m) geeignet für Einzelmontage und das Verbindungs-Kit					16,00 €
555.746614.31	Adapter für 1-Punkt-Befestigung des Abhänge-Set					27,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Feuchtraumleuchte AQUOS 3.0 (Katalogseite 37)

★ ★ ★
BASELine



Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemperatur	Maße (H x B x T) / Gewicht	UVP*
555.851024.33	10 - 18 W / 1.400-2.400 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	670 x 85 x 80 mm / 0,85 kg	50,00 €
555.851025.33	10 - 18 W / 1.400-2.400 lm	Neutralweiß 850 / 5.000 K	670 x 85 x 80 mm / 0,85 kg	50,00 €
555.852034.33	20 - 36 W / 2.700-5.000 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	1.220 x 85 x 80 mm / 1,45 kg	71,00 €
555.852035.33	20 - 36 W / 2.700-5.000 lm	Neutralweiß 850 / 5.000 K	1.220 x 85 x 80 mm / 1,45 kg	71,00 €
555.853054.33	30 - 54 W / 4.200-8.000 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	1.520 x 85 x 80 mm / 1,75 kg	97,00 €
555.853055.33	30 - 54 W / 4.200-8.000 lm	Neutralweiß 850 / 5.000 K	1.520 x 85 x 80 mm / 1,75 kg	97,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Feuchtraumleuchte AQUOS 3.0 (Katalogseite 39)

★ ★ ★ ★
PROLine



Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemperatur	Maße (H x B x T) / Gewicht	UVP*
555.671017.33	10 W / 1.020 - 1.200 lm	Warm-Tageslichtweiß 830-860 / 3.000 - 6.000 K	600 x 84 x 63 mm / 1,1 kg	69,00 €
555.672027.33	20 W / 2.040 - 2.400 lm	Warm-Tageslichtweiß 830-860 / 3.000 - 6.000 K	1.200 x 84 x 63 mm / 1,9 kg	90,00 €
555.673037.33	30 W / 3.060 - 3.600 lm	Warm-Tageslichtweiß 830-860 / 3.000 - 6.000 K	1.500 x 84 x 63 mm / 2,2 kg	121,00 €
555.673067.33	40 - 60 W / 4.080 - 7.200 lm	Warm-Tageslichtweiß 830-860 / 3.000 - 6.000 K	1.500 x 84 x 63 mm / 2,2 kg	147,00 €
Zubehör für Feuchtraumleuchte AQUOS 3.0 PROLine				
555.746711.33	Montagehalterung 45°			6,50 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Panel MULTI (Katalogseite 43)

★ ★ ★ ★
BASELine



Art.-Nr.*	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemperatur	Maße / Gewicht	UVP*
555.723.02	5 - 15 W, 460 - 1.350 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K	Treiber wählen** 300 x 300 mm / 1,0 kg	32,00 €
555.724.02	5 - 15 W, 480 - 1.475 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K	Treiber wählen** 300 x 300 mm / 1,0 kg	32,00 €
555.725.02	15 - 60 W, 1.350 - 6.000 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K	Treiber wählen** 620 x 620 mm / 3,8 kg	66,00 €
555.726.02	15 - 60 W, 1.425 - 6.300 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K	Treiber wählen** 620 x 620 mm / 3,8 kg	66,00 €
555.727.02	15 - 60 W, 1.425 - 6.300 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	Treiber wählen** 620 x 620 mm / 3,8 kg	66,00 €
555.732.02	15 - 60 W, 1.350 - 6.000 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 308 mm / 4,2 kg	83,00 €
555.733.02	15 - 60 W, 1.425 - 6.300 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 308 mm / 4,2 kg	83,00 €
555.734.02	15 - 60 W, 1.425 - 6.300 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 308 mm / 4,2 kg	83,00 €
555.735.02	50 - 75 W, 5.000 - 7.580 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 618 mm / 5,8 kg	124,00 €
555.736.02	50 - 75 W, 5.250 - 7.880 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 618 mm / 5,8 kg	124,00 €
555.737.02	50 - 75 W, 5.250 - 7.880 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K	Treiber wählen** 1.245 x 618 mm / 5,8 kg	124,00 €

LED-Notlichtbaustein für LED-Panel Multi 5 – 75 W

555.7324	LED-Notlichtbaustein, Ausgangsspannung: 10 - 55 V, selftest, Notlichtleistung: 3 - 5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h, LiFePO4 Akku	195,00 €
----------	--	----------

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Panel MULTI (Katalogseite 45)



Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemperatur	Maße / Gewicht	UVP*
555.750.02	5 - 15 W, 470 - 1.400 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K Treiber wählen**	300 x 300 mm / 1,0 kg	34,00 €
555.751.02	5 - 15 W, 500 - 1.500 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K Treiber wählen**	300 x 300 mm / 1,0 kg	34,00 €
555.752.02	15 - 60 W, 1.400 - 6.300 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K Treiber wählen**	620 x 620 mm / 3,8 kg	70,00 €
555.753.02	15 - 60 W, 1.500 - 6.500 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K Treiber wählen**	620 x 620 mm / 3,8 kg	70,00 €
555.754.02	15 - 60 W, 1.500 - 6.500 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K Treiber wählen**	620 x 620 mm / 3,8 kg	70,00 €
555.759.02	15 - 60 W, 1.400 - 6.300 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K Treiber wählen**	1.245 x 308 mm / 4,2 kg	95,00 €
555.760.02	15 - 60 W, 1.500 - 6.500 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K Treiber wählen**	1.245 x 308 mm / 4,2 kg	95,00 €
555.761.02	15 - 60 W, 1.500 - 6.500 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K Treiber wählen**	1.245 x 308 mm / 4,2 kg	95,00 €
555.762.02	50 - 75 W, 5.200 - 7.800 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K Treiber wählen**	1.245 x 618 mm / 5,8 kg	147,00 €
555.763.02	50 - 75 W, 5.500 - 8.250 lm, weiß	Neutralweiß 840 / 4.000 K Treiber wählen**	1.245 x 618 mm / 5,8 kg	147,00 €
555.764.02	50 - 75 W, 5.500 - 8.250 lm, weiß	Tageslichtweiß 860 / 6.000 K Treiber wählen**	1.245 x 618 mm / 5,8 kg	147,00 €
555.743.02	50 - 75 W, 5.200 - 7.800 lm, weiß	Warmweiß 830 / 3.000 K Treiber wählen**	1.550 x 308 mm / 5,8 kg	179,00 €
555.742.02	50 - 75 W, 5.500 - 8.250 lm, weiß	Tageslichtweiß 840 / 4.000 K Treiber wählen**	1.550 x 308 mm / 5,8 kg	179,00 €
LED-Panel 3.0 PROLine - Tunable White, geeignet für HCL, dimmbar				
555.786.02.P	20 W, 1.340 - 2.000 lm, weiß	Warmweiß 830 - Tageslichtweiß 860 / 3.000 - 6.000 K	300 x 300 mm / 1,0 kg	90,00 €
555.788.02.P	50 W, 4.700 - 5.000 lm, weiß	Warmweiß 830 - Tageslichtweiß 860 / 3.000 - 6.000 K	620 x 620 mm / 3,8 kg	147,00 €
555.790.02.P	50 W, 4.700 - 5.000 lm, weiß	Warmweiß 830 - Tageslichtweiß 860 / 3.000 - 6.000 K	1.245 x 308 mm / 4,2 kg	163,00 €
Funkmodul (2,4GHz) für LED-Panel 3.0 PROLine - Tunable White				
555.8320	LED-Treiber inkl. Funkmodul 20 W für LED-Panel 3.0 - Tunable White, dimmbar			39,00 €
555.8350	LED-Treiber inkl. Funkmodul 50 W für LED-Panel 3.0 - Tunable White, dimmbar			48,00 €
555.1201	Fernbedienung für LED-Panel 3.0 - Tunable White			14,00 €
DALI (DT8) Konverter für LED-Panel 3.0 PROLine - Tunable White				
186691	LED Power Supply CV 48V/DC für DALI-DT8 Konverter 20W und 50W			37,00 €
LED-Notlichtbaustein für LED-Panel Multi 5 – 75W				
555.7324	LED-Notlichtbaustein, Ausgangsspannung: 10 – 55 V, selbstest, Notlichtleistung: 3-5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h, LiFePO4 Akku			195,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Panel MULTI - Zubehör LED-Treiber (Katalogseite 46)



Art.-Nr.	Ausführung	Konstantstrom	Maße (L x B x H)	UVP*
555.9302	LED-Treiber 10 W, nicht dimmbar	250 mA	88 x 38 x 22 mm	12,00 €
555.9303	LED-Treiber 15 W, nicht dimmbar	375 mA	111 x 42 x 25 mm	14,00 €
555.9304	LED-Treiber 20 W, nicht dimmbar	500 mA	127 x 43 x 30 mm	17,00 €
555.7251	LED-Treiber 30 W, nicht dimmbar	750 mA	131 x 45 x 30 mm	16,00 €
555.7298	LED-Treiber 40 W, nicht dimmbar	1.000 mA	131 x 45 x 30 mm	16,00 €
555.7299	LED-Treiber 50 W, nicht dimmbar	1.250 mA	145 x 43 x 30 mm	23,00 €
555.7310	LED-Treiber 60 W, nicht dimmbar	1.500 mA	155 x 50 x 30 mm	29,00 €
555.9305	LED-Treiber 5 W, dimmbar TRIAC	125 mA	100 x 35 x 25 mm	21,00 €
555.9306	LED-Treiber 10 W, dimmbar TRIAC	250 mA	100 x 35 x 25 mm	21,00 €
555.9307	LED-Treiber 15 W, dimmbar TRIAC	375 mA	125 x 42 x 25 mm	21,00 €
555.9308	LED-Treiber 20 W, dimmbar TRIAC	500 mA	125 x 42 x 25 mm	21,00 €
555.7250	LED-Treiber 30 W, dimmbar TRIAC	750 mA	103 x 67 x 26 mm	21,00 €
555.7252	LED-Treiber 40 W, dimmbar TRIAC	1.000 mA	123 x 79 x 30 mm	38,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-MULTI - Treiber I - 10V, EnOcean/switchDIM (Katalogseite 47)

Art.-Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	UVP*
555.7316	LED-Treiber MULTI 5 - 40 W, I-10V dimmbar	124 x 82 x 24 mm	63,00 €
555.7320	LED-Treiber MULTI 5 - 40 W, EnOcean	124 x 82 x 24 mm	100,00 €
555.7321	LED-Treiber MULTI 15 - 60 W, EnOcean	124 x 82 x 24 mm	116,00 €
555.0510.01	LED-Treiber 5 W / 10 W, DALI / switchDIM	200 x 70 x 31 mm	44,00 €
555.1520.01	LED-Treiber 15 W / 20 W, DALI / switchDIM	200 x 70 x 31 mm	48,00 €
555.3040.01	LED-Treiber 30 W / 35 W / 40 W, DALI / switchDIM	215 x 70 x 31 mm	51,00 €
555.5060.01	LED-Treiber 50 W / 60 W, DALI / switchDIM	220 x 85 x 31 mm	55,00 €
555.6575.01	LED-Treiber 65 W / 75 W, DALI / switchDIM	235 x 100 x 31 mm	74,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Aluminium-Aufputzrahmen 50 mm und extra flach 25 mm (Katalogseite 48)

Art.-Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	UVP*
555.1109	Aufputzrahmen für LED-Panel 300 x 300 mm, weiß	308 x 308 x 50 mm	20,00 €
555.1136	Aufputzrahmen für LED-Panel 620 x 620 mm, weiß	628 x 628 x 50 mm	34,00 €
555.1135	Aufputzrahmen für LED-Panel 620 x 620 mm, alu	628 x 628 x 50 mm	34,00 €
555.772.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 1.245 x 308 mm, weiß	1.253 x 316 x 50 mm	38,00 €
555.773.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 1.245 x 618 mm, weiß	1.253 x 626 x 50 mm	50,00 €
555.785.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 1.550 x 308 mm, weiß	1.558 x 316 x 50 mm	58,00 €
555.780.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 300 x 300 mm, weiß	308 x 308 x 25 mm	18,00 €
555.781.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 620 x 620 mm, weiß	628 x 628 x 25 mm	32,00 €
555.782.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 1.245 x 308 mm, weiß	1.253 x 316 x 25 mm	36,00 €
555.783.02	Aufputzrahmen für LED-Panel 1.245 x 618 mm, weiß	1.253 x 626 x 25 mm	48,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Aluminium-Einbaurahmen (Katalogseite 49)

Art.-Nr.	Ausführung	Außenmaße	Einbaumaße (L x B x H)	UVP*
555.775.02	Einbaurahmen für LED-Panel 300 x 300 mm, weiß	335 x 335 mm	324 x 324 x 20 mm	21,00 €
555.776.02	Einbaurahmen für LED-Panel 620 x 620 mm, weiß	655 x 655 mm	644 x 644 x 20 mm	34,00 €
555.777.02	Einbaurahmen für LED-Panel 1.245 x 308 mm, weiß	1.280 x 343 mm	1.269 x 332 x 20 mm	38,00 €
555.778.02	Einbaurahmen für LED-Panel 1.245 x 618 mm, weiß	1.280 x 653 mm	1.269 x 642 x 20 mm	48,00 €
555.779.02	Einbaurahmen für LED-Panel 1.550 x 308 mm, weiß	1.585 x 343 mm	1.574 x 332 x 20 mm	58,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Abhänge- und Montage-Sets (Katalogseite 49)

Art.-Nr.	Ausführung	UVP*
555.1145	Abhänge- und Montage-Set für LED-Panel MULTI, 4-Punkt	8,50 €
555.1147	Abhänge- und Montage-Set für LED-Panel MULTI, Y-Set	9,50 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-Rundpanel MOON 24 V DC-Technologie (Katalogseite 51)



Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe / Farbtemperatur	Lochmaß Ø	AD Ø	ET	UVP*
555.1090.01	5 W, 350 lm	Warmweiß 830 / 3.000 K	110 mm	120 mm	14 mm	20,00 €
555.1091.01	5 W, 400 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	110 mm	120 mm	14 mm	20,00 €
555.1092.01	10 W, 900 lm	Warmweiß 830 / 3.000 K	165 mm	180 mm	14 mm	27,00 €
555.1093.01	10 W, 1.000 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	165 mm	180 mm	14 mm	27,00 €
555.1094.01	15 W, 1.400 lm	Warmweiß 830 / 3.000 K	225 mm	240 mm	14 mm	36,00 €
555.1095.01	15 W, 1.600 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	225 mm	240 mm	14 mm	36,00 €
555.1096.01	20 W, 2.200 lm	Warmweiß 830 / 3.000 K	285 mm	300 mm	14 mm	49,00 €
555.1097.01	20 W, 2.400 lm	Neutralweiß 840 / 4.000 K	285 mm	300 mm	14 mm	49,00 €

LED-Treiber 24V Konstant-Spannung

87500852	LED-Treiber; 24 V, 35 W, nicht dimmbar, IP20			142 x 43 x 30 mm		25,00 €
87500665	LED-Treiber; 24 V, 60 W, nicht dimmbar, IP20			225 x 43 x 30 mm		36,00 €
87500666	LED-Treiber; 24 V, 100 W, nicht dimmbar, IP20			295 x 43 x 30 mm		49,00 €
122260	LED-Treiber; 24 V, 20 W, dimmbar: TRIAC / Touch-Dimm / Phasenabschnitt, IP20			166 x 46 x 34 mm		72,00 €
5427221	LED-Treiber; 24 V, 50 W, dimmbar: TRIAC / Touch-Dimm / Phasenabschnitt, IP20			174 x 83 x 35 mm		84,00 €
127915	LED-Treiber; 24 V, 80 W, dimmbar: TRIAC / Phasenabschnitt, IP66			200 x 70 x 46 mm		100,00 €
IDLV-25-24	LED-Treiber; 24 V, 25 W, dimmbar: 1-10V, IP20			110 x 75 x 22 mm		34,00 €
IDLV-65-24	LED-Treiber; 24 V, 57 W, dimmbar: 1-10V, IP20			130 x 75 x 25 mm		44,00 €
28001662	LED-Treiber; 24 V, 35 W, dimmbar: DALI (DT 6) / switchDIM, IP20			195 x 43 x 31 mm		69,00 €
28001663	LED-Treiber; 24 V, 60 W, dimmbar: DALI (DT 6) / switchDIM, IP20			225 x 43 x 31 mm		90,00 €
28001253	LED-Treiber; 24 V, 100 W, dimmbar: DALI (DT 6) / switchDIM, IP20			295 x 43 x 30 mm		111,00 €

LED-Rundpanel MOON 3.0 - Tunable White, geeignet für HCL, dimmbar (ohne Treiber)

555.2099.P	20 W, 1.170 lm, 120°	Warmweiß 830 - Kaltweiß 860 / 3.000 - 6.000 K	225 mm	240 mm	14 mm	78,00 €
------------	----------------------	---	--------	--------	-------	---------

Funkmodul (2,4GHz) für LED-Rundpanel MOON 3.0 - Tunable White

555.8320	LED-Treiber inkl. Funkmodul 20 W für Rundpanel MOON 3.0 - Tunable White, dimmbar			103 x 65 x 30 mm		39,00 €
555.1201	Fernbedienung für LED-Rundpanel MOON 3.0 - Tunable White (Art.-Nr.: 555.2099.P)					14,00 €

DALI (DT8) Konverter für LED-Rundpanel MOON 3.0 PROLine - Tunable White

186691	LED Power Supply CV 48V/DC für DALI-DT8 Konverter 20 W und 50 W					37,00 €
--------	---	--	--	--	--	---------

LED-Notlichtbaustein für LED-Rundpanel MOON 5 – 20 W

555.7324	LED-Notlichtbaustein, Ausgangsspannung: 10 – 55 V, selftest, Notlichtleistung: 3-5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h, LiFePO4 Akku					195,00 €
----------	--	--	--	--	--	----------

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Für Sie vor Ort



InnoGreen
Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim
Tel.: +49 (0) 6252 79547 - 70
Mail: info@innogreen.de

InnoGreen
Deutschland GmbH
Friederikenstraße 116
26871 Papenburg
Tel.: +49 (0) 4961 80979 - 50
Mail: info@innogreen.de

InnoGreen
Austria GmbH
Achenkirch 321
A-6215 Achenkirch
Tel.: +43 (0) 5242 20862 0
Mail: info@innogreen.at

InnoGreen
Austria GmbH
Mariahilferstraße 123/3
A-1060 Wien
Tel.: +43 (0) 5242 63700 0
Mail: info@innogreen.at

InnoGreen-LED
Nederland B.V.
Struikhei 39A
4714 VC, Sprundel
Tel.: +31 (0) 165 380 490
Mail: info@innogreen-led.nl